

Cara externa 1 hoja.



Cara externa 2 hojas.



Cara interior 1 hoja.



RS ZENHO

Serie Abisagrada Hoja Oculta

La serie abisagrada de rotura de puente térmico minimal de Hoja Oculta, ZENHO, ha sido diseñada para conseguir un cambio en la estética de la ventana, tanto por el exterior donde solamente se ve el marco, como por el interior donde al desaparecer el junquillo queda una superficie continua.

La estanqueidad entre el marco y la hoja se obtiene con la doble barrera aislante de juntas continuas interiores de 34mm y exteriores en EPDM.

El herraje de la marca GU, nos ofrece una garantía de seguridad inmejorable, junto a una estanqueidad adecuada a la calidad del sistema.

Todos los colores están certificados con el tratamiento SEASIDE de la marca Qualicoat, alta protección contra la corrosión, disponemos de amplia gama de lacados para solucionar la más completa variedad de diseños.

Otros datos de interés:

- Anchura marco 70mm.
- Anchura total de la hoja 80mm.
- Acristalamiento desde 26 hasta 31mm de espesor, se coloca mediante un junquillo de PVC por exterior y junta de goma EPDM por el interior.

Ensayos y Valores

Transmitancia Térmica
Uw desde 1,0 (w/m²K)

Según (UNE-EN ISO10077-1)

Aislamiento Acústico
Rw 46 dB

(Máximo acristalamiento 30mm)

Resistencia al Viento
Clase C5

Según (UNE-EN 12211:2000)









Estanqueidad al Agua
Clase E 1050

Según (UNE-EN 1027:2000)

Permeabilidad al Aire
Clase 4

Según (UNE-EN 1026:2000)



* Ensayo de referencia 1230x1480 (2 hojas)




 <p>Ahorro Energético</p> <p>Los perfiles de aluminio de la serie abisagrada ZENHO incorporan un sistema llamado rotura puente térmico RPT, una barra de material aislante (poliamida reforzada), que junto al efecto del vidrio, reduce hasta un 55% las pérdidas térmicas, respecto a una ventana con perfil frío y vidrio simple. Con ello ahorramos en calefacción y aire acondicionado.</p>	 <p>Seguridad y Protección</p> <p>La serie abisagrada ZENHO está dotada con un herraje de alta calidad, el modelo UNIJET 12,9 x 20 de la marca GU, el cual garantiza excelentes prestaciones a la estanqueidad al agua y al viento, excelentes prestaciones de seguridad aumentada nivel WK2, gran calidad y facilidad en su funcionamiento.</p>
 <p>Aislamiento Térmico</p> <p>Los perfiles de Aluminio RPT de la serie abisagrada ZENHO responden a las nuevas demandas en aislamiento térmico, aseguran un confort en nuestro hogar independientemente de la temperatura exterior, eliminan el fenómeno físico "Condensación" y con ello evitan las diferentes patologías negativas en la vivienda.</p>	 <p>Doble Cristal</p> <p>El vidrio tiene un gran protagonismo en las ventanas, ya que representa un gran porcentaje del hueco, la abisagrada ZENHO nos permite alojar vidrios con cámaras aislantes y ofrecer las múltiples combinaciones que precisan tanto al aislamiento térmico como acústico del espacio a cubrir, las cámaras aconsejables son de 16mm, siendo el grueso máximo de vidrio de hasta 40mm.</p>
 <p>Aislamiento Acústico</p> <p>Los perfiles de Aluminio RPT de la serie abisagrada ZENHO obtienen unas excelentes prestaciones contra el ruido, reduciendo hasta 41 dB en combinación con vidrios acústicos. Nos protege del ruido exterior asegurando un confort en su hogar.</p>	 <p>Diseño y Colores</p> <p>Los perfiles de Aluminio RPT de la serie abisagrada ZENHO ofrecen un elegante diseño estético combinando a la perfección con todo tipo de decoraciones. Ofrecen una combinación casi ilimitada. Lacados clásicos, efecto maderas, anodizados e incluso combinados (un color en el interior y otro distinto en el exterior).</p>
 <p>Estanqueidad Agua & Viento</p> <p>La posibilidad de filtraciones se eliminan mediante un sistema de Aislamiento compuesto por junta EPDM de calidad marina entre marco y hoja, además nos garantizan un comportamiento inmejorable en resistencia al viento clase C5.</p>	 <p>Certificado de Garantía</p> <p>La Red de instaladores de la serie abisagrada ZENHO ofrece una garantía de calidad en sus instalaciones, este compromiso se formaliza mediante un Certificado de garantía que se entrega al finalizar la instalación.</p>

DATOS TÉCNICOS

El Aluminio es indeformable, no precisa de refuerzo de otros materiales para asegurar sus fenomenales prestaciones, soporta la radiación ultravioleta y la humedad, no se oxida, no se estropea, no es inflamable y asegura un aislamiento térmico excepcional, gracias a su última tecnología en Roturas Punteo térmico RPT.



<p>Certificado</p>  <p>Lacados SEASIDE, protección con el tratamiento marino, idóneo para el clima de las Islas Baleares</p>  <p>Sin coste adicional</p>	<p>Secciones: Marco: 70 mm. Hoja: 80mm.</p> <p>Longitud poliamida marco: 34 mm. Longitud poliamida hoja: 34 mm.</p>   
---	---

<p>Marcas y Certificados</p>   	<p>Distribuidor Autorizado</p>
--	--------------------------------